

湖南铜版纸不干胶标签印刷厂家

生成日期: 2025-10-24

利用不干胶标签印刷机，可制作出单体及粘合剂结构。另外一个可以用不干胶印表机来制作。可进行印刷、压花、打孔、叠层等多种印刷方式。标签采用的印刷方法也很多，包括凸印、脚印、柔版、网印等。标签印花用不干胶制版主要是印刷版的生产。这些包括打孔和压平。标签有多种不干胶形式，如凸版印刷、凹版印刷、胶版印刷、柔版印刷等。标签的印刷方法主要有平压印刷、轮转印刷和丝印。印刷时，可根据印刷产品的特点和使用目的，选择不同的印刷方法。如今，柔性版画在市场上占有越来越大的份额，在消费者中也越来越受欢迎。不干胶标签要平整一些，复卷张力要均匀。湖南铜版纸不干胶标签印刷厂家

不干胶标签也叫自粘标签材料，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。在不干胶标签使用过后，一些硬物的表面常常遗留有粘性的痕迹，既影响美观又难以去除，下面我们来介绍一下。一、先用刀片或者墨铲把不干胶标签面材揭掉，在用汽油去除残胶，用布沾上汽油，擦拭残胶就可以。汽油属于很好的有机溶剂，可以溶解不干胶标签胶水。二、加热可以让双面胶的黏胶软化：用吹风机吹一下使黏胶软化，当双面胶的黏着力变弱，就可以较轻易的去除。如果还有一点小痕迹，就用去除指甲油的去光水来擦拭。湖南铜版纸不干胶标签印刷厂家印刷不干胶标签作为标签，在一定条件下会污染一些特殊面料。

当标签用在这些被污染的再生纸表面时，胶粘剂往往会失去作用效应，注意：不干胶标签中硅胶涂层的作用效应，确保不干胶能很容易地从底纸上分离。温度过低也会导致问题。低温会降低粘合速度，标签可能会在粘合剂粘附到表面之前从表面剥离。如果标签存放不当，环境温差大，湿度波动大，或者标签堆放不当，标签使用后很快就会失去粘性。不干胶标签印刷有效使用的一个重要的因素是从衬纸表面正确剥离不干胶。很多人误将标签从左角或右角拉开，会削弱接触部分的粘性，也破坏了材料中的“表面纤维”，使标签卷曲。因此检查不干胶标签的印刷粘度是否正确非常重要。

不干胶标签印刷属于特种印刷，一般情况下其印刷和印后加工是在标签机上一次完成的，即多道加工工序在一台机器的几个工位上完成。由于是联机加工，因此不干胶标签印刷质量的控制是综合性的印刷、加工问题，要从以材料的选择、设备的配置和调控以从工艺路线的制定等方面综合考虑和实施，标签产品在客户处的应用情况，以便进一步提高标签产品的质量。选择不干胶标签原材料时，一定要选用高质量、各项理化指标均合格的不干胶材料，而不要选用过期或理化指标不稳定的产品。因为后者虽然价格低，但由于这类材料质量不稳定，在各工序消耗大，甚至导致设备无法正常加工，在浪费了原材料的同时还浪费了大量的人力、物力，结果成品不干胶标签的加工成本并不一定低，更为严重的是还有可能遭到客户退货，甚至失去客户。当前不干胶标签采用的模切方式主要有平压平模切和圆压圆模切两种。

不干胶底纸背印是不干胶底纸背面印刷的简称，在不干胶材料的底纸背面印刷图文。通常目的是卷装打印的标签，需要在背面做电眼感应识别，这对于厚卡纸和透明不干胶尤其适合，例如卷装服装吊牌打印，火车票打印。不干胶标签背面图文印刷，在粘合剂表面印刷少量的文字或图案，达到双面标签的装饰目的。标签用在装有透明液体的透明瓶体上或玻璃上，通过透明瓶体或玻璃可清楚地看到标签上的图案。起到一个标签正反面两用的作用。既节省了标签材料和费用，又使商品具有特殊的装潢效果。由于标签结构的特殊性，所以背面印刷标签有一定的防伪作用。不干胶标签贴纸上料边缘光洁，是保证贴纸印刷质量的基础。湖南铜版纸不干胶标签印刷厂家

通常生产印刷标签的厂家会根据客户不同的需求方式进行不干胶标签印刷。湖南铜版纸不干胶标签印刷厂家

双向标签同在不干胶粘合剂上印刷图文而形成的双面标签不同，它是指在透明薄膜上进行多次印刷，使其外观为双面标签。反向标签是双向标签的特例，即在薄膜上印刷反向图文后，只印上白墨或复合上白纸后就不再印刷二层正向图文了。由于其自身印刷的特殊性，使其具有一定的防伪效果。不干胶印刷已逐渐演变成一个单独的印刷领域，国内外从事专业不干胶标签印刷的企业越来越多。就我国而言，印刷业在生产规模、技术水平、市场空间等方面的突飞猛进发展，带动了不干胶印刷的发展，并达到较高的水平。湖南铜版纸不干胶标签印刷厂家

广州市远竞达包装材料有限公司主要经营范围是包装，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务涵盖不干胶标签，条码标签机，扫描枪，打印头等，价格合理，品质有保证。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造包装良好品牌。远竞达凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑，让企业发展再上新高。